

UCS CP 7035 - Esquinas para la protección contra impactos



2203346

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203346>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Adaptador para proteger las esquinas de las carcasas UCS; material: TPE-U, color: gris claro, similar a RAL 7035, se mantiene en los orificios roscados de la carcasa



Sus ventajas

- Opciones de montaje flexibles para el empleo en el armario de control y en campo
- Adaptable en función de la aplicación gracias a los alojamientos idénticos en la caja
- Diferentes colores para lograr el máximo valor de reconocimiento dentro y fuera del armario de control

Datos comerciales

Código de artículo	2203346
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACFCAZ
Clave de producto	ACFCAZ
GTIN	4055626462530
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7,4 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

UCS CP 7035 - Esquinas para la protección contra impactos



2203346

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203346>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
Tipo de carcasa	Carcasas universales
Serie de carcasas	UCS
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Anchura	17,3 mm
Altura	17,3 mm
Profundidad	11,7 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Material	TPE-U
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
CTI según IEC 60112	600
Material aislante	TPE-U

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP40
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	95 %

Montaje

Tipo de montaje	Encajar
-----------------	---------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa PE
------------------	----------

UCS CP 7035 - Esquinas para la protección contra impactos



2203346

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203346>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UCS CP 7035 - Esquinas para la protección contra impactos



2203346

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203346>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es