



Hoofd

Range of product	Altivar
Bereik compatibiliteit	Altivar 312 Lexium 32i Lexium 52 Lexium 32 Altivar 61
Compatibiliteit product	LXM32MC10N4 LXM32MD85N4 ATV312HD11M3 ATV312HD15M3 ATV61HD11M3X ATV61HD37N4 ATV61HD55Y ATV61HD75Y ATV61WD45N4 ATV61WD45N4C ATV71HD11M3X ATV71HD37N4 ATV71HD45Y ATV71HD55Y ATV71WD37N4
Waarde in ohm	10 Ohm
Ue toegekende bedrijfspanning	24 V DC bij 0,1 A 250 V AC bij 1 A

Complementair

Gemiddeld vermogen beschikbaar	1 kW bij 50 °C 1,15 kW bij 40 °C
Continu vermogen	1000 W
Elektrische aansluiting	M6 blanke draad voor aandrijving Terminal, aansluitingsmogelijkheid: <= 2.5 mm ² / AWG 14 voor schakelaar temperatuurregeling
Schakelcontactweerstand met temperatuurregeling	60 µOhm
Type bescherming	Thermobeveiliging via aandrijving of temperatuurregelschakelaar bij 120°C
Width	240 mm
Height	484 mm
Depth	301 mm
Net weight	11 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,200 cm
Package 1 Width	40,800 cm
Package 1 Length	57,600 cm
Package 1 Weight	9,648 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	6

Package 2 Height	97,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	72,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------