



Hoofd

Range of product	Transferpack
Product or component type	Automatische overdrachtschakelaar
Device application	Veranderen voedingsbron
Poles description	3P
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Aansluiting onderaan	Geschroefd
Mounting mode	Vast
Aansluiting bovenzijde	Geschroefd
Contact position indicator	Ja
Icm onderbrekingsvermogen	40 KA lastscheider alleen 400 V AC bij 50 Hz 330 kA met stroopopwaartse bescherming vermogensschakelaar 400 V AC bij 50 Hz
Suitability for isolation	Ja

Complementair

Klasse vermogensschakelaar	PC
Nummer van contactpositie	3
Samenstelling signaleringscontacten	1 normaal open + 2 normaal gesloten 1 NC + 2 NO 2 NO
Gebruikscategorie	AC-33B
Ue toegekende bedrijfspanning	400 V AC 50/60 Hz
Control type	4 drukknoppen
Werksmodus	Manueel Automatisch
Type display	Lcd-scherm
Mounting support	Plaat
Locking options description	Hangslot in uit-stand Hangslot in SI / SII positie
Nominale werking	Ononderbroken
Ui toegekende isolatiespanning	Schakelaar: 800 V Controller: 500 V
Uimp nom. schokgolfspanning	Schakelaar: 12 kV Controller: 6 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	630 A
Mechanische vergrendeling	Met mechanische vergrendeling
Mechanische duurzaamheid	10000 cycles
Connection pitch	45 mm
Lokale signalering	Voor stroom AAN: LED-indicator (groen) Voor alarm: LED-indicator (rood)
Icw korte duurstroom	20 KA gedurende 0,5 s 25 kA gedurende 0,1 s
Height	341 mm
Width	467 mm
Depth	185,8 mm

Net weight	20,8 kg
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	630 A bij 60 °C

Omgeving

Standards	IEC 60947-6-1
Product certifications	CE[RETURN]CB[RETURN]CCC
IP beschermingsgraad	Voorkant: IP40 automatische modus In de behuizing: IP20 handmatige modus
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Pollution degree	3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	72,000 cm
Package 1 Width	60,000 cm
Package 1 Length	80,000 cm
Package 1 Weight	36,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur