



Principales

| | |
|------------------------------------|---|
| Gamme | PanelSeT |
| Nom du produit | PanelSeT S3DM |
| Application | Application de distribution modulaire |
| Catégorie | Enveloppe compact |
| Hauteur nominale de l'enveloppe | 400 mm |
| Largeur nominale de l'enveloppe | 300 mm |
| Profondeur nominale de l'enveloppe | 150 mm |
| Type de porte | Vitré |
| Type de châssis plein | Sans châssis plein |
| Type de plaque passe-câbles | Standard |
| Type d'accessoire d'installation | Montage mural |
| Destination du produit | Pour installation de châssis modulaire DLM |
| Composition de l'appareil | 2 plaque passe-câbles : haut et bas 1 corps 1 porte 1 verrou |

Complémentaires

| | |
|---------------------------|---|
| Type de corps | Corps pièce unique Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur |
| Nombre de portes | Face avant : 1 porte(s) |
| Ouverture de porte | Réversible (120 °) |
| Type de verrou | Verrou double bar 3 mm |
| Accessibilité | Avant |
| Pièces amovibles | Porte par charnières Plaque passe-câbles par vis |
| Matière | Corps :acier Porte :acier et verre de sécurité |
| Finition de surface | Poudre époxy-polyester |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Normes | CEI 62208 |
| Certifications du produit | UL[RETURN]GL[RETURN]BV[RETURN]cUL[RETURN]DNV |

Environnement





| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à CEI 62262 |
| Degré de protection IP | IP66 se conformer à CEI 60529 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 19,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 31,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 41,5 cm |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 1 | 5,182 kg |
| Type d'emballage 2 | PAM |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 48 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 197,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 100,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 262,0 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH |  Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine |  Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui |
| Profil environnemental |  Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|