



### Hoofd

|                                 |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                           | Actassi                                                                                                                                                                                                  |
| Product name                    | ACTASSI VDS                                                                                                                                                                                              |
| Product or component type       | 19" kast                                                                                                                                                                                                 |
| Device application              | Server                                                                                                                                                                                                   |
| Toepassingen                    | Servercomponenten; Monteren<br>Te beschermen; apparatuur voor<br>netwerkconnectiviteit<br>Tot 19" apparatuur; monteren                                                                                   |
| Enclosure type                  | Serverkast                                                                                                                                                                                               |
| Meegeleverde apparatuur         | 4 x 19" stijlen verzonken; van 120 mm; vanaf de voorzijde (steek mm)                                                                                                                                     |
| Voorzijde                       | Gemicroperforeerde; deur                                                                                                                                                                                 |
| Deurtype                        | Voorkant Microperforatie deur - met 2-punts; sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °<br>Achterkant Microperforatie deur - met 2-punts; sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 ° |
| Toegankelijkheid voor bediening | Voorkant<br>Bovenkant<br>Achterkant<br>Zijkant                                                                                                                                                           |
| Verwijderbare delen             | Voorkant deur; verwijderbaar; zonder gereedschap<br>Basis afdichtplaat<br>Achterkant deur; verwijderbaar; zonder gereedschap<br>Boven afdekplaat; uitgerust; met borstelaafdichting<br>Zijkant panelen   |
| Kleur                           | Deur: zwart (RAL 9011)<br>Panelen: zwart (RAL 9011)<br>Boven- en onderkant: zwart (RAL 9011)<br>Structuur: zwart (RAL 9011)                                                                              |

### Complementair

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaatsamenstelling            | 2 x panelen zijkant<br>1 x geassembleerde; structuur CBLX torx<br>1 x dak met; uitneembare; afdekstrip boven<br>4 x stelvoeten<br>4 x 19" stijlen<br>1 x micro-geperforeerde; deur (luchtstroom; 80 %) voorkant<br>1 x micro-geperforeerde; deur (luchtstroom; 80 %) achterkant |
| Permanente toelaatbare belasting | 750 kg statisch                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Type achterste kap               | Gemicroperforeerde; deur                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type zijpaneel                   | Paneel                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zekeringnummer                   | 1 uitsnijdingbasis<br>1 uitsnijdingtop; zijpaneel<br>1 uitsnijdingboven - opgesplitst; in 3 delen                                                                                                                                                                               |
| Montage behuizing                | Staande                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materiaal                        | Plaatstaal: structuur<br>Plaatstaal: deur<br>Sekurit; Glas: deur<br>Gegalvaniseerd staal: rechtop<br>Plaatstaal: paneel                                                                                                                                                         |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Oppervlakte afwerking | Epoxy-polyester&nbsp;poeder |
| Width                 | 600 mm                      |
| Height                | 1200 mm                     |
| Depth                 | 1000 mm                     |
| Net weight            | 82 kg                       |
| Aantal reeenheden     | 24U                         |
| Doelland              | Europa                      |

## Omgeving

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| IK beschermingsgraad | IK08 conform aan IEC 62262  |
| IP beschermingsgraad | IP20 conform aan IEC 60529  |
| Standards            | EIA-310D<br>IEC 60297-3-100 |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 133,0 cm |
| Package 1 Width              | 69,0 cm  |
| Package 1 Length             | 105,0 cm |
| Package 1 Weight             | 80,0 kg  |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                             |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>               |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                          |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                            |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a> |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                 |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|