

Hoja de datos del producto

Características

QOU215

Mini circuit breaker, QOU, 15A, 2 pole,
120/240VAC, 10kA



Principal

Tipo de producto o componente	Interruptor automático en miniatura
Gama de producto	Serie QSE
Tipo de interruptor	Standard ((*))
Aplicación de interruptor automático	HACR rated ((*))

Complementario

[In] Corriente nominal	15 A
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Ranurado box lugs ((*)), de lado Ranurado box lugs ((*)), bloqueado en polo neutro
[Ue] Tensión nominal de empleo	120 V AC 120 V AC 48 V corriente continua
Tipo de montaje	Unit mount ((*))
Calibre AWG	AWG 14...AWG 2 aluminio / cobre
Altura	102,87 mm
Ancho	38,1 mm
Profundidad	74,93 mm
Par de apriete	5,08 N.m - tipo de cable: AWG 14...AWG 2)

Entorno

Certificaciones de producto	Registrado por UL[RETURN]CSA[RETURN]IEC
-----------------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,604 cm
Paquete 1 Ancho	5,588 cm
Paquete 1 Longitud	12,446 cm
Paquete 1 Peso	168,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	1008
Paquete 2 Altura	101,6 cm
Paquete 2 Ancho	101,6 cm
Paquete 2 Longitud	121,92 cm
Paquete 2 Peso	352,441 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	24
Paquete 3 Altura	9,398 cm
Paquete 3 Ancho	34,544 cm

Paquete 3 Longitud	52,578 cm
Paquete 3 Peso	8,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos