



Presentazione

Tipo prodotto	Interruttore modulare
Gamma prodotto	QOU
Tipo interruttore	Standard
Applicazione interruttore	HACR rated

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	15 A
Collegamento elettrico	Scanalato box lugs, lato linea Scanalato box lugs, lato carico
Tensione nominale di impiego [Ue]	120/240 V CA 120 V CA 48 V DC
Installazione	Unità di montaggio
Calibro AWG	AWG 14...AWG 2 alluminio/rame
Altezza	102,87 mm
Larghezza	38,1 mm
Profondità	74,93 mm
Coppia di serraggio	5,08 Nm (AWG 14...AWG 2)

Ambiente

Certificazioni prodotto	UL listed / CSA[RETURN]CSA[RETURN]IEC
-------------------------	---------------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,604 cm
Confezione 1: larghezza	5,588 cm
Confezione 1: profondità	12,446 cm
Confezione 1: peso	168,0 g
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	1008
Confezione 2: altezza	101,6 cm
Confezione 2: larghezza	101,6 cm
Confezione 2: profondità	121,92 cm
Confezione 2: peso	352,441 kg
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	9,398 cm
Confezione 3: larghezza	34,544 cm

Confezione 3: profondità	52,578 cm
Confezione 3: peso	8,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------