



Hoofd

Product or component type	Miniatuur vermogensschakelaar
Range of product	QOU
Type stroomonderbreker	Norm
Toepassing vermogensschakelaar	HACR nominaal

Complementair

[In] rated current	15 A
Elektrische aansluiting	Gegroefd kabelschoenen voor doos, lijnkant Gegroefd kabelschoenen voor doos, belastingzijde
Ue toegekende bedrijfsspanning	120/240 V AC 120 V AC 48 V DC
Mounting mode	Montage van eenheid
AWG draaddikte	AWG 14...AWG 2 aluminium/koper
Height	102,87 mm
Width	38,1 mm
Depth	74,93 mm
Aanspanmoment	5,08 N.m (AWG 14...AWG 2)

Omgeving

Product certifications	UL listed[RETURN]CSA[RETURN]IEC
------------------------	---------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,604 cm
Package 1 Width	5,588 cm
Package 1 Length	12,446 cm
Package 1 Weight	168,0 g
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	1008
Package 2 Height	101,6 cm
Package 2 Width	101,6 cm
Package 2 Length	121,92 cm
Package 2 Weight	352,441 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	9,398 cm
Package 3 Width	34,544 cm

Package 3 Length	52,578 cm
Package 3 Weight	8,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product