

AI 6-12 YE-1000 - Puntera

2100047

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2100047>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Puntera, Longitud de zona de contacto: 12 mm, longitud del manguito: 20 mm, color: amarillo

Sus ventajas

- Las dimensiones cumplen la norma DIN 46228-4 :1990-09
- Las punteras con manguito de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico

Datos comerciales

Código de artículo	2100047
Unidad de embalaje	1.000 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1.000 Unidades
Clave de venta	BH3411
Clave de producto	BH3411
GTIN	4067923214538
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,391 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,391 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo


Tipo de producto	Virola de cable
Característica del producto	Con certificación UL
	De cobre electrolítico blando con estañado galvánico
	Las punteras cumplen los requisitos de DIN 46228-4 y UL 486F
	Collar de plástico de polipropileno
	Sin halógenos
	Temperatura de larga/corta duración: +105 °C/+120 °C

Datos de conexión

Conexión de conductores

Sección de conductor flexible máx.	6 mm²
Sección de conductor AWG máx.	10
Longitud de pelado	15 mm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud del manguito	20 mm
Longitud de zona de contacto	12 mm
Longitud de pelado máxima	15 mm
Diámetro de manguito	3,5 mm
Grosor de la pared del manguito	0,2 mm
Grosor de collar aislante	0,3 mm
Medida interior Collar aislante	6,2 mm

Datos del material

Color	amarillo (RAL 1018)
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Recubrimiento	estañado galvánico
Características de la superficie	estañado galvánicamente
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Propiedades mecánicas

Datos técnicos

Longitud del manguito	20 mm
-----------------------	-------

Normas y especificaciones

AI 6-12 YE-1000 - Puntera




2100047

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2100047>

Diseño según la norma	Color especial
-----------------------	----------------

Dibujos

Esquema de dimensiones



Longitud de la puntera (b), longitud de la zona de contacto (h), dimensión interior del collar aislante (d), diámetro de la puntera (k), grosor del collar aislante (i), grosor de la pared de la puntera (j)

AI 6-12 YE-1000 - Puntera



2100047

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2100047>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2100047>



cULus Listed

ID de homologación: E488001

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---