

SCHLAG-BOHRKRONE, MIT SECHSKANT, 68 MM Ø

Artikelnummer: 207311

Schlag-Bohrkrone, die 6 mit Silber verlöteten, exakt geschliffenen Schneiden erreichen eine hohe Standzeit auch in harten Materialien. Der gehärtete Stahlkörper mit M 16 Innengewinde und dem optimierten Rundlauf ist bestens geeignet für Beton Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und Leichtbaustoffe. Aufnahmeschaft in 6-kant oder SDS-Plus-Variante. Verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlötung sorgen für max. Stabilität. Mit auswechselbarem Zentrierbohrer für leicht schlagenden Einsatz geeignet (materialabhängig), passgenaues Einbringen von Schalter- / Verteilerdosen möglich. Ausführung: Schlagbohrkronen mit Sechskant mit einem Bohr-Ø von 68 mm.



Länge (mm)	215 mm
Breite (mm)	95 mm
Höhe (mm)	65 mm
Gewicht (kg)	0,861 kg

Merkmal	Wert
Gewindeart	sonstige
Zentrierbohrer-Durchmesser	8 mm
Aufnahmesystem	sonstige
Nenngröße	68 mm
Mit Zentrierbohrer	Ja
Größe Aufnahmesystem	sonstige
Arbeitstiefe	50 mm
Beschichtung	Hard metal
Geeignet für Nassbetrieb	Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag	Ja
Mit Wachskühlung	Nein
Geeignet für Staubabsaugung	Ja
Mit Adapter für Staubabsaugung	Nein

GTIN: 4021104073116

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de