

## BROCA DE IMPACTO, CON HEXÁGONO, 68 MM Ø

Número de artículo: 207311

Broca de impacto, los 6 filos de corte soldados con plata y afilados con precisión consiguen una larga vida útil incluso en materiales duros. El cuerpo de acero templado con rosca interior M 16 y concentricidad optimizada es ideal para hormigón, piedra, mampostería, clinker, ladrillo y materiales de construcción ligeros. Mango en versión hexagonal o SDS-Plus. Los dientes de metal duro de bajo desgaste con soldadura ranurada garantizan la máxima estabilidad. Con broca piloto intercambiable adecuada para el uso de impacto ligero (dependiendo del material), es posible la inserción precisa de interruptores / cajas de conexiones. Diseño: Brocas de impacto con hexágono con un Ø de broca de 68 mm.



Longitud (mm) 215 mm

Anchura (mm) 95 mm

Altura (mm) 65 mm

Peso (kg) 0,861 kg

| Atributo                               | Valor      |
|----------------------------------------|------------|
| Tipo de rosca                          | sonstige   |
| Diámetro de la broca central           | 8 mm       |
| Sistema de grabación                   | sonstige   |
| Tamaño nominal                         | 68 mm      |
| Con broca de centrado                  | Sí         |
| Tamaño del sistema de montaje          | sonstige   |
| Profundidad de trabajo                 | 50 mm      |
| Revestimiento                          | Hard metal |
| Apto para funcionamiento en húmedo     | No         |
| Adecuado para uso con percusión        | Sí         |
| Con enfriamiento por cera              | No         |
| Adecuado para la extracción de polvo   | Sí         |
| Con adaptador para aspiración de polvo | No         |

GTIN: 4021104073116

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de