Tuerca fija carril - fondo PLM





\mathbf{P}	rır	ICI	nal
		ı	pa

Category	Accesorio de montaje
Tipo de producto o componente	Nut ((*))
Compatibilidad con sensores de corriente	Thalassa Thalassa PLM
Application	Multiuso
Nominal dimensions of the housing	-
Ubicación de montaje	Parte trasera del armario
Composición del dispositivo	1 tuerca de plástico 1 tornillo autorroscante
Cantidad por juego	Juego de 20

Complementario

Modo de fijación	Fijación directa - tipo de tornillo tornillo autorroscante - muescas del armario ubicación
Rosca ISO	M6

Unidades de embalaje

Chiadaes de chibalaje	
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	14,0 cm
Paquete 1 Longitud	15,0 cm
Paquete 1 Peso	5,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) 🗗 Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES	

Garantía contractual

	Garantia Contractual		
Periodo de garantía		18 months	