

# EML (44X49)R-ME - Etiquette pour boîtier ME ... F-UT ... TBUS ...



0828169

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828169>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Etiquette pour boîtier ME ... F-UT ... TBUS ..., Rouleau, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 200, hauteur du champ de texte: 49 mm, largeur du champ de texte: 44 mm

## Avantages

- Les repères autocollants pour appareils EML ... conviennent particulièrement au marquage des différents équipements électriques, dans le domaine de la construction d'automates, d'installations et d'armoires électriques
- Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
- Les matériaux EML ... sont répertoriés auprès de UL.
- Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EM ... individuellement selon vos besoins
- Un grand nombre de repères de différentes tailles et couleurs est disponible pour permettre une conception individuelle

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 0828169       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BG2411        |
| Product key                         | BG2411        |
| GTIN                                | 4046356484091 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 138 g         |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 99,99 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# EML (44X49)R-ME - Etiquette pour boîtier ME ... F-UT ... TBUS ...



0828169

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828169>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Type de produit | Repères pour appareils |
|-----------------|------------------------|

#### Repérage

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Nombre d'étiquettes           | 200            |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 1              |
| Technologie de marquage       | Thermotransfer |

### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Largeur    | 44,30 mm |
| Hauteur    | 49,40 mm |
| Profondeur | 0,08 mm  |

#### Champ de texte

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Largeur du champ de texte | 44 mm |
| Hauteur du champ de texte | 49 mm |

### Indications sur les matériaux

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Couleur         | blanc (RAL 9010)                 |
| Matériau        | Polyester                        |
| Matériau embase | Polyester                        |
| Composants      | exempt de silicone et d'halogène |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)                 | -40 °C ... 150 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 21 °C             |
| Humidité recommandée (stockage/transport)             | 50 %              |

#### Résistance aux UV

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Résultat                  | Essai réussi                                        |
| Durée du contrôle         | 96 h                                                |
| Méthode                   | Irradiation artificielle.                           |

#### Indélébilité des inscriptions

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Spécification de contrôle     | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07                 |
|                               | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0]  | Essai réussi                                        |
| n-hexane<br>[CAS n° 110-54-3] | Essai réussi                                        |

# EML (44X49)R-ME - Etiquette pour boîtier ME ... F-UT ... TBUS ...



0828169

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828169>

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Eau + benzène<br>[CAS n° 64742-82-1] | Essai réussi |
|--------------------------------------|--------------|

## Normes et spécifications

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|---------------------------|-----------------------------|

## Montage

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Type de montage | collage |
|-----------------|---------|

# EML (44X49)R-ME - Etiquette pour boîtier ME ... F-UT ... TBUS ...



0828169

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828169>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# EML (44X49)R-ME - Etiquette pour boîtier ME ... F-UT ... TBUS ...



0828169

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828169>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)