

VS-SCRJ-GOF-KU - Acoplamiento de FO

1654358

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654358>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de acoplamiento SC-RJ, dúplex, para patchpanel VS-PP-19-1HE-16-F, salidas de terminal VS-TO...F... y placa frontal de datos VS-SI-FP-2F, puede utilizarse para los tipos de fibra GOF (multimodo y monomodo), HCS y polímeros

Sus ventajas

- Alta fiabilidad mediante amplias medidas de aseguramiento de la calidad
- Precisión optimizada (estabilidad) mediante el uso de casquillos cerámicos
- Futuro garantizado gracias a la conformidad RoHS 2
- Compatibilidad con los adaptadores para carril DIN

Datos comerciales

Código de artículo	1654358
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNIDA
Clave de producto	ABNIDA
GTIN	4017918970635
Peso por unidad (incluido el embalaje)	8,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7,5 g
Número de tarifa arancelaria	85367000
País de origen	CH

1654358

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654358>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector para datos
Construcción	SCRJ
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	2
Cara de enchufe	SCRJ
Cantidad de los puestos de módulo	1
Número de puestos enchufables	2
Salida de cables	recta

Propiedades eléctricas

Medio de transmisión	Fibra óptica
----------------------	--------------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Acoplamiento
------------------	--------------

Dimensiones

Parámetros mecánicos

Diámetro de puntera	2,50 mm
---------------------	---------

Datos del material

Color	negro
Color de la parte de la carcasa	negro
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material puntera	Cerámica de circonio
Material carcasa	Plástico
Material contacto	Aleación de cobre

Cable/línea

Tipo de cable	Fibra de vidrio
Envoltura exterior, color	plateado
Resistencia a la tracción momentánea/permanente	40 N
Resistencia al aceite	no

Cable de fibra óptica

Número de fibras	2
Fibra	POF, PCF, GOF
Tipo de fibra	GOF, PCF, POF
Atenuación	≤ 0,2 dB
Medio de transmisión	Fibra óptica

Propiedades mecánicas

VS-SCRJ-GOF-KU - Acoplamiento de FO



1654358

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654358>

Resistencia a la tracción momentánea/permanente	40 N
---	------

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (disposición)	-40 °C ... 85 °C
Resistencia a la radiación ultravioleta	no
Resistencia al aceite	no

Normas y especificaciones

Resistencia al aceite	no
-----------------------	----

VS-SCRJ-GOF-KU - Acoplamiento de FO



1654358

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654358>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19170116
ECLASS-15.0	19170116

ETIM

ETIM 10.0	EC000752
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---