

VS-SCRJ-GOF-KU - Prolongateur FO



1654358

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1654358>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Isolant prolongateur SC-RJ, duplex, pour panneau de distribution VS-PP-19-1HE-16-F, blocs de prises VS-TO...F...et plaques frontales pour données VS-SI-FP-2F, utilisable pour les types de fibre verre GOF (multimode et single-mode), HCS et polymère

Avantages

- Fiabilité élevée grâce à des mesures d'assurance qualité étendues
- Précision optimisée (stabilité) grâce à l'utilisation de manchons en céramique
- Durable grâce à la conformité RoHS 2
- Compatibilité adaptée avec les adaptateurs de rail DIN

Données commerciales

Référence	1654358
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNIDA
Product key	ABNIDA
GTIN	4017918970635
Poids par pièce (emballage compris)	8,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	7,5 g
Numéro du tarif douanier	85367000
Pays d'origine	CH

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur pr lignes de données
Type	SCRJ
Type de capteur	Ethernet
Nombre de pôles	2
Enfichable	SCRJ
Nombre de prises	1
Nombre de prises	2
Sortie du câble	droit

Propriétés électriques

Support de transmission	FO
-------------------------	----

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Prolongateur
----------------------	--------------

Dimensions

Caractéristiques mécaniques

Diamètre embout	2,50 mm
-----------------	---------

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Couleur de la partie du boîtier	noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de l'embout	Céramique-Circonia
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de contact	Alliage de cuivre

Câble/conducteur

Type	Fibre de verre
Gaine extérieure, coloris	argenté
Résistance à la traction courte/permanente	40 N
Résistance à l'huile	non

Câble fibre optique

Nombre de fibres	2
Fibre	POF, PCF, GOF
Type de fibre	GOF, PCF, POF
Atténuation	≤ 0,2 dB
Support de transmission	FO

Propriétés mécaniques

VS-SCRJ-GOF-KU - Prolongateur FO



1654358

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1654358>

Résistance à la traction courte/permanente	40 N
--	------

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 50 °C
Température ambiante (montage)	-40 °C ... 85 °C
Résistance au rayonnement UV	non
Résistance à l'huile	non

Normes et spécifications

Résistance à l'huile	non
----------------------	-----

1654358

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1654358>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19170116
ECLASS-15.0	19170116

ETIM

ETIM 10.0	EC000752
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--