Hoja de datos del producto ZA2BP2 Características

pushbutton head - diameter Ø 22 - black booted



Principal	
Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de producto o componente	Cabeza para pulsador
Nombre de componente	XACA

Complementario

Marcado	Sin marcado	
Información adicional del operador	Arrancado	
Tapa/cabeza o color de la lente	Negro	
Compatibilidad del producto	XACA	
Ubicación de montaje	Frontal del armario	
Se vende en cantidades indivisibles	1	
Normas	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32	
Temperatura ambiente de operación	-2570 °C	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4070 °C	
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f = 10500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6	
Resistencia a los choques	100 gn acorde a IEC 60068-2-27	
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140	
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529	
Grado de protección IK	IK08 conforming to H	
Peso del producto	0,025 kg	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,000 cm
Paquete 1 Ancho	3,000 cm
Paquete 1 Longitud	6,000 cm
Paquete 1 Peso	16,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5,000 cm
Paquete 2 Ancho	16,000 cm
Paquete 2 Longitud	20,000 cm
Paquete 2 Peso	165,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	100
Paquete 3 Altura	15,000 cm

Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	1,960 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) Poeclaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----