

Hoja de datos del producto

Características

PFXSTM6B00DE

Basic HMI Gateway, STM6000, GP-ProEX,
Box with adaptor for HMI, 1 COM, 2 Ethernet,
24V DC



Principal

Gama de producto	Pro-face STW6000
Tipo de producto o componente	Interfaz modular
Nombre del procesador	ARM Cortex-A8 at 800 MHz
Software package ((*))	GP-Pro EX
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V corriente continua - tipo de cable: +/- 20 %)

Complementario

Corriente de entrada	30 A
Consumo de potencia en W	6,8 W
Descripción de memoria	64 MB memoria de aplicaciones 320 kB backup memory ((*))
Tipo de conexión integrada	1 enlace serie COM1 - SUB-D 9 - RS232C/RS422/RS485 (velocidad: 2400...115200 bps)Inferior 1 USB 2.0 tipo Aatrás 1 USB 2.0 type micro Batrás 2 Ethernet - RJ45 - 10/100BASE-T ((*))Inferior
Tipo de refrigeración	Conven natural
Reloj en tiempo real	Incorporado 0...60 °C Incorporado 1000 golpes no energizados
Marcado	CE
Altura	101 mm
Ancho	150,5 mm
Profundidad	63,3 mm
Peso del producto	0,456 kg

Entorno

Inmunidad a microcortes	5 ms
Normas	CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-02 UL 508 CSA C22.2 No 214 IEC 61132-3
Certificaciones de producto	CE[RETURN]UKCA[RETURN]cULus[RETURN]RCM[RETURN]KC[RETURN]gener Class 1 Division 2[RETURN]ABS[RETURN]RINA[RETURN]BV[RETURN]DNV
Grado de contaminación	2 acorde a EN 61131-2 Ed.4
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Temperatura ambiente de operación	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Humedad relativa	10...90 % sin condensación
Altitud de operación	2000 m
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 61131-2 - tipo de cable: panel trasero)

Resistencia a los choques	147 m/s ² para 11 ms - tipo de cable: X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) ((*)) acorde a EN/IEC 61131-2
Resistencia a las vibraciones	3.5 mm constant amplitude ((*)) (estado 1) 5...9 Hz X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) ((*)) acorde a EN/IEC 61131-2 9.8 m/s ² (estado 1) 9...150 Hz acorde a EN/IEC 61131-2
Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad ante descarga electrostática (portas de alimentación) conforming to EN/IEC 61000-4-2 nivel 3 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica (portas de Señal) Prueba de inmunidad ante descarga electrostática (descarga de contacto) conforming to EN/IEC 61000-4-2 nivel 3 Prueba de inmunidad ante descarga electrostática (descarga de aire)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,300 cm
Paquete 1 Ancho	18,000 cm
Paquete 1 Longitud	27,000 cm
Paquete 1 Peso	719,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,061 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.