



Gamma prodotto	Pro-face STM6000
Tipo prodotto	Modular HMI box
Nome processore	ARM Cortex-A8 at 800 MHz
Pacchetto software	GP-Pro EX
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC (+/- 20 %)

Corrente di spunto	30 A
Potenza assorbita W	6,8 W
Descrizione memoria	64 MB memoria applicazione 320 kB memoria backup
Tipo di connessione integrata	1 collegamento seriale COM1 - SUB-D 9 - RS232C/RS422/RS485 2400...115200 bps)parte inferiore 1 USB 2.0 tipo A parte posteriore 1 USB 2.0 type micro B parte posteriore 2 Ethernet - RJ45 - 10/100BASE-T parte inferiore
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
Orologio tempo reale	Integrato 0...50 °C Integrato 10...90 % RH
Marcatura	CE
Altezza	101 mm
Larghezza	150,5 mm
Profondità	63,3 mm
Peso prodotto	0,456 kg

Immunità alle microinterruzioni	5 ms
Norme di riferimento	CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 CSA C22.2 No 213 IEC 61132-2
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]"UKCA"[RETURN]cULus[RETURN]RCM[RETURN]KC[RETURN]EAC[RETURN]Class 1 Division 2[RETURN]ABS[RETURN]RINA[RETURN]BV[RETURN]DNV
Grado di inquinamento	2 conforme a EN 61131-2 Ed.3
Comandi	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Temperatura ambiente	0...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Umidità relativa	10...90 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	Acti9 iCV40 ARC
Grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 61131-2 (pannello posteriore)

Resistenza agli shock	147 m/s ² per 11 ms (X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min)) conforme a EN/IEC 61131-2
Resistenza alle vibrazioni	3.5 mm ampiezza costante (f = 5...9 Hz) X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) conforme a EN/IEC 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) conforme a EN/IEC 61131-2
Compatibilità elettromagnetica	Test immunità scarica elettrostatica (porte alimentazione) conforming to EN/IEC 61000-4-2 livello 3 Prova di immunità ai transitori veloci / burst (porte segnale) Test immunità scarica elettrostatica (scarica contatto) conforming to EN/IEC 61000-4-2 livello 3 Test immunità scarica elettrostatica (scarico aria)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,300 cm
Confezione 1: larghezza	18,000 cm
Confezione 1: profondità	27,000 cm
Confezione 1: peso	719,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,061 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------