



Hoofd

Range of product	Pro-face STM6000
Product or component type	Modulaire HMI-does
Processornaam	ARM Cortex-A8 bij 800 MHz
Softwarepakket	GP-Pro EX
Us nominale voedingsspanning	24 V DC (+/- 20 %)

Complementair

Inschakelstroom	30 A
Stroomverbruik in W	6,8 W
Geheugenbeschrijving	64 MB toepassingsgeheugen 320 kB backupgeheugen
Geïntegreerd aansluitingstype	1 COM1 seriële verbinding - SUB-D 9 - RS232C/RS422/RS485 (rate: 2400...115200 bps)onderzijde 1 USB 2.0 type Aachterkant 1 USB 2.0 type micro Bachterkant 2 Ethernet - RJ45 - 10/100BASE-Tonderzijde
Type koeling	Natuurlijke convectie
Real time klok	Ingebouwd 0...50 °C Ingebouwd 10...90% RH
Markering	CE
Height	101 mm
Width	150,5 mm
Depth	63,3 mm
Net weight	0,456 kg

Omgeving

Immuniteit voor micro-onderbrekingen	5 ms
Standards	CSA C22.2 Nr. 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 CSA C22.2 Nr 213 IEC 61132-2
Product certifications	CE[RETURN]UKCA[RETURN]cULus[RETURN]RCM[RETURN]KC[RETURN]EAC Klasse 1 Sectie 2[RETURN]ABS[RETURN]RINA[RETURN]BV[RETURN]DNV
Pollution degree	2 conform aan EN 61131-2 Ed.3
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Ambient air temperature for storage	-20...60 °C
Relatieve vochtigheid	10...90 % niet-condenserend
Operating altitude	2000 m
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 61131-2 (achterpaneel)

Schokbestendigheid	147 m/s ² voor 11 ms (X, Y, Z richtingen voor 10 cycli (ongeveer 100 min)) conform aan EN/IEC 61131-2
Trillingsweerstand	3,5 mm constante amplitude (f = 5...9 Hz) X, Y, Z richtingen voor 10 cycli (ongeveer 100 min) conform aan EN/IEC 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) conform aan EN/IEC 61131-2
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstest (stroompoorten) conforming to EN/IEC 61000-4-2 niveau 3 Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest (signaalpoorten) Elektrostatische ontlading immuniteitstest (contactontlading) conforming to EN/IEC 61000-4-2 niveau 3 Elektrostatische ontlading immuniteitstest (luchtontlading)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,300 cm
Package 1 Width	18,000 cm
Package 1 Length	27,000 cm
Package 1 Weight	719,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,061 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.