



Principal

Gama	PanelSeT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de la envolvente
Tipo de producto o componente	Puerta
Application	Multiuso
For enclosure nominal dimensions	- H: 1800 mm W: 1000 mm
Ubicación de montaje	Frontal
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT SFN
Composición del dispositivo	1 puerta 1 cierre con maneta e inserto de doble barra de 5 mm 1 sistema de barra de cierre 4 puntos 4 bisagras 4 cierres de la barra de cierre
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Material	Puerta, estado 1 cristal Securit Puerta, estado 1 chapa de acero
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Acabado de la superficie	Polvo de eproxy-poliéster
Tipo de cierre	Barra doble de cierre de 5 mm
Número de cierres	1
Tipo de puerta	Transparente externa
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Altura	Nominal: 1766 mm
Anchura	Nominal: 969 mm
Peso del producto	18,9 kg

Entorno

Grado de protección IK	IK08
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	180 cm
Paquete 1 Ancho	97,5 cm
Paquete 1 Longitud	6 cm
Paquete 1 Peso	27 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P2M
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	200 cm
Paquete 2 Longitud	77 cm
Paquete 2 Peso	282 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------