

## COSSE À FOURCHE, SECTION DE CONDUCTEUR/BOULON DE RACCORDEMENT 1,5 - 2,5 MM<sup>2</sup>/5 MM Ø

Numéro d'article: 180534

Cosse à sertir, forme fourche Cu. Données techniques- Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 - Surface : étamage galvanique - Soudure de la douille - Pour les connexions à décharge de traction. Section : 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> ; Ø du boulon : 5 ; D1 : 2,3 ; D3 : 5,3 ; A : 5 ; B : 10,0 ; L : 14 ; S : 0,8 ; Poids par 100 pcs ~kg : 0,09 ; Qté/pièce : 100.

Longueur (mm) 150 mm  
 Largeur (mm) 85 mm  
 Hauteur (mm) 7 mm  
 Poids (kg) 0,0009 kg



| Attribut                                                | Valeur                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| matériau                                                | Kupfer                                    |
| Protection de surface                                   | verzinkt                                  |
| longueur hors tout                                      | - mm                                      |
| Sans halogène                                           | Oui                                       |
| Produits en bande                                       | Non                                       |
| Convient pour les conducteurs multifilaires             | Oui                                       |
| Convient pour les conducteurs à fils fins               | Oui                                       |
| Convient pour les conducteurs massifs                   | Non                                       |
| Taille AWG min.                                         | 16                                        |
| Taille AWG max.                                         | 14                                        |
| section nominale                                        | 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| L'isolement                                             | ohne                                      |
| Dimension du filetage de raccordement (métrique)        | 5                                         |
| Forme de bride                                          | Gabelform                                 |
| forme de gaine                                          | kurz                                      |
| Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C) | Non                                       |
| Convient pour le fil émaillé                            | Non                                       |
| Convient pour les conducteurs ronds                     | Oui                                       |
| Convient pour les conducteurs plats                     | Non                                       |
| Pour des assemblages résistants à la traction           | Non                                       |
| Conforme à la norme DIN                                 | Oui                                       |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

I

GTIN: 4021103805343

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de