



Hoofd

Assortiment	Thalassa
Productnaam	Thalassa PHD
Applicatie	Buitengebruik, zware belasting
Certificering	UL conform aan UL 508 A 2007[RETURN]Bureau Veritas conform aan IEC 61969-3 2011[RETURN]Bureau Veritas conform aan IEC 61439-5 2010[RETURN]DEKRA conform aan IEC 62208 2011
Type kast	Multifunctioneel
Categorie	Geschikte kast
Versie	PHDZT
Kasthoogte met kap	1343 mm
Kasthoogte	38 mm
Breedte kast	750 mm
Diepte kast	620 mm
Montage behuizing	Staande
Apparaatsamenstelling	1 behuizing in met vezelglas dubbel versterkt polyester 1 deurhouder in plaatstaal met anti-corrosiecoating 1 documenthouder in kunststof A4 formaat 1 kabelwartelplaat in aluminium 1 overkapping in met vezelglas versterkt polyester 1 deuren in met vezelglas dubbel versterkt polyester

Complementair

Samenstelling lichaam	Samengebouwd afgedicht kastlichaam
Deurtype	Anti-posting
Aantal deuren	1 deur(en)
Deuropening	Rechts of links (120 °)
Type slot	2-puntssluiting, handgreep met 1242E sleutelslot en hangslot
Toegankelijkheid voor bediening	Basis Voorkant
Maximale hefbelasting	500 kg
Verwijderbare delen	Deur via scharnieren Overkapping via bevestigingselement Kabelwartelplaat via bevestigingselement
Materiaal	Met vezelglas dubbel versterkt polyester
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Standards	IEC 62208 UL 508 A IEC 61969-3 IEC 61439-5
Elektrische isolatieklasse	Klasse II conform aan IEC 61439-1 2011

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262 (volle deur)
Mechanische stevigheid	Vandalismebestendig conforming to EN/IEC 61439-5 version2010
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 62208
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-45...80 °C conform aan IEC 61969-3 klasse 1

Ambient air temperature for storage	-25...40 °C
Corrosieweerstand	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Omgevingsweerstand	Zonnestraling: klasse 1 tot 1120 W/m² conform aan IEC 61969-3:2011 Weerstand tegen omgevingslucht: klasse 1 tot 180 km/h conform aan IEC 61969-3:2011 UV degradatietest: klasse 1 conform aan ISO 4892-2:2013 Vorming van ijs en rijm: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011 Fauna en floraweerstand: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011 : klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011
Opties thermisch beheer	Ventilator: Potentiële warmteafvoer: 1500 W voor een maximum geluidsniveau 60 dB Met externe koeling Potentiële warmteafvoer: 4000 W Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 860 W bij -25 °C Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 376 W bij 20 °C Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 161 W bij 40 °C In overeenstemming met koelingsontwerp Potentiële warmteafvoer: 1500 W

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	128,0 cm
Package 1 Width	78,0 cm
Package 1 Length	65,0 cm
Package 1 Weight	48,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur