Hoja de datos del producto
Características

88013
Placa desconectable de la parte fija para NS630, 4 P

Principal

Gama	Prisma
Tipo de producto o componente	Parte fija de placa de montaje
Aplicación específica de producto	Alimentador distrib. eléctric

Complementario

Tipo de envolvente específico	Armario
Anchura del armario/celda	650 mm
Ancho	543 mm
Profundidad	120 mm
Altura	200 mm
Equipo instalado	NS400 4P NS630 4P
Tipo de montaje	Disconnectable ((*))
Número de módulos verticales (50 mm)	4
Color	Blanco
Código de color	RAL 9001
Opciones de colores especiales	Sí

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,5 cm
Paquete 1 Ancho	20,5 cm
Paquete 1 Longitud	56,5 cm
Paquete 1 Peso	3,95 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	35
Paquete 2 Altura	97,5 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	142,1 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months