

# Hoja de datos del producto

## Características

# 81485

## PratiKa wander socket - straight - 63 A - 3P + E - 480...500 V AC - IP67



### Principal

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Gama                          | Mureva         |
| Tipo de producto o componente | Conector móvil |
| Nombre abreviado del equipo   | Mureva socket  |
| Categoría de toma y enchufe   | Baja tensión   |
| Número de polos               | 3P+E           |
| Tipo de red                   | AC             |
| Estándar de salida            | Industrial     |

### Complementario

|                                                   |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma del enchufe, toma y estación de control     | Recto                                                                                                          |
| [In] Corriente nominal                            | 63 A                                                                                                           |
| [Ue] Tensión nominal de operación                 | 480...500 V                                                                                                    |
| Frecuencia de red                                 | 50/60 Hz                                                                                                       |
| Posición de terminal de tierra en sentido horario | 7 h                                                                                                            |
| Material de toma y enchufe                        | Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería                                                       |
| Material de los contactos                         | Pines, estado 1 acero inoxidable<br>Manguitos, estado 1 latón niquelado<br>Resortes, estado 1 acero inoxidable |
| Conexiones - terminales                           | Tornillos imperdibles                                                                                          |
| Sección de cable                                  | 6...25 mm <sup>2</sup>                                                                                         |
| Diámetro exterior del cable                       | 17...31 mm                                                                                                     |
| Entrada de cable                                  | Prensaestopas                                                                                                  |
| Tipo de rosca                                     | Pg 36                                                                                                          |
| Peso del producto                                 | 0,742 kg                                                                                                       |
| Altura                                            | 110 mm                                                                                                         |
| Ancho                                             | 110 mm                                                                                                         |
| Profundidad                                       | 265 mm                                                                                                         |
| Color                                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                                                                                |
| Código color de tensión                           | Negro                                                                                                          |

### Entorno

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Normas                                 | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                      |
| Grado de protección IP                 | IP67 conforming to IEC 60529                    |
| Grado de protección IK                 | IK08 conforming to EN 62262                     |
| Resistencia al fuego                   | 850 °C acorde a IEC 60695-2-1                   |
| Humedad relativa                       | 50 % en 40 °C<br>70 % en 30 °C<br>90 % en 20 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 10,5 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 10,5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 26,5 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 745,0 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10       |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 7,937 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                          |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>          |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                  |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                              |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>        |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                            |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a> |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                            |