

## AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Ka



### Langes Anschlussgewinde metrisch

#### Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD Zoll
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | <b>1710.60.40.11/4</b>   |
| EAN:                        | 7611614145600  |
| Material                    | Messing vernickelt   |
| Dichtung                    | TPE  |
| O-Ring                      | NBR  |
| Einsatztemperatur           | -40°C / +100°C   |
| Zugentlastung               | Ausführung A nach EN 62444                                       |
| Schutzart                   | Kabelverschraubung IP 68   |
| Hinweis                     | Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser |
| Gewinde (G)                 | M40x1.5  |
| Aussendurchmesser           | 1 1/4" mm  |
| Klemmbereich mit Inlet min. | 24.0 mm  |
| Klemmbereich mit Inlet max. | 28.5 mm  |
| Minimaler Klemmbereich      | 28.5 mm  |
| Maximaler Klemmbereich      | 33.0 mm  |
| Schlüsselweite              | 46/54 mm   |
| Masswert (H)                | 62 mm  |
| Gewindelänge (L)            | 13 mm  |
| Versand                     | 10   |
| Preisgruppe                 | 540  |

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.  
Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.