ABS box IP66 IK07 RAL7035 Int.H175W150D80 Ext.H193W164D87 Transp.cover H20





Principal

Gama	Thalassa
Nombre del producto	Thalassa TBS
Función	Multiuso
Category	Caja para uso industrial
Altura	192 mm
Ancho	164 mm
Profundidad	87 mm
Altura interna	175 mm
Anchura interna	150 mm
Profundidad interna	80 mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 tapa
dispositivo	4 tornillo de cubierta
Tipo de cuerpo	Moldeado de una pieza
Tipo de carátula	Cubierta transparente baja
Fijación de cubierta	Tornillos de plástico
Tipo de cierre	Tornillo imperdible Plano área sellada exterior
Piezas extraíbles	Tapa mediante tornillos imperdibles

Complementario

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)	
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035) Transparente	
Normas	IEC 62208	
Certificaciones de producto	TÜV	
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II	
Grado de protección IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X	
Grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 62262	
Glow wire resistance	650 °C acorde a IEC 60695-2-11	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-1540 °C	
Operating temperature	-2560 °C	
Peso del producto	0,46 kg	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	10,0 cm	
Paquete 1 Ancho	17,0 cm	
Paquete 1 Longitud	20,5 cm	
Paquete 1 Peso	467,0 g	
Tipo de unidad de paquete 2	CAR	
Número de unidades en el paquete 2	20	
Paquete 2 Altura	40,0 cm	
Paquete 2 Ancho	40,5 cm	

Paquete 2 Longitud	60,5 cm	
Paquete 2 Peso	10,6 kg	
Tipo de unidad de paquete 3	P12	
Número de unidades en el paquete 3	240	
Paquete 3 Altura	120 cm	
Paquete 3 Ancho	80 cm	
Paquete 3 Longitud	138 cm	
Paquete 3 Peso	133 kg	

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) de Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen ES

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months