


OCS BAT PANEL SET 1412-150-195 - Fijación



1768078

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1768078>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Juego de soporte de baterías, adecuado para carcasas OCS y POS, tamaño: 1412, para la integración sencilla de baterías hasta tamaño de 195 x 135 x 170 mm, compuesto por juego de fijación de baterías y placa de montaje con base, material: acero galvanizado

Sus ventajas

- Fijación segura incluso en entornos adversos
- Soporte flexible gracias a la compatibilidad con baterías habituales en el rango de 72 Wh ... 720 Wh
- Montaje sencillo con una sola herramienta (ancho entre caras 13)
- La solución ahorra espacio, lo que permite instalar componentes electrónicos adicionales.

Datos comerciales

Código de artículo	1768078
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACFDBZ
Clave de producto	ACFDBZ
GTIN	4067923377929
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2.080 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,839 g
Número de tarifa arancelaria	73269098
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

OCS BAT PANEL SET 1412-150-195 - Fijación



1768078

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1768078>

Datos técnicos

Notas

Recomendación:	En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas.
----------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
Tipo de carcasa	Caja para exteriores
Tipo de carcasa	Caja para exteriores
Serie de carcasas	OCS
Familia de productos	OCS..1412..

Dimensiones

Anchura	272 mm
Altura	333 mm
Profundidad	157 mm
Dimensiones	140 mm x 40 mm x 80 mm (Tamaño mínimo de batería)
	195 mm x 135 mm x 170 mm (Tamaño máximo de batería)

Datos del material

Color	plateado
Material Soporte	Acero, galvanizado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Aceleración	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Choque

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque	Semisinusoide
Aceleración	5g
Duración del choque	11 ms
Número de choques por dirección	3
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
---------------------------------	------------------

OCS BAT PANEL SET 1412-150-195 - Fijación



1768078

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1768078>

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
Montaje	4 Nm

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Embalaje en caja de cartón
------------------	----------------------------

OCS BAT PANEL SET 1412-150-195 - Fijación

1768078

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1768078>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---