

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embases paroi avant, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: Sertissage, longueur de câble: 200

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1158447                                                                           |
| Conditionnement                     | 50 Unité(s)                                                                       |
| Commande minimum                    | 50 Unité(s)                                                                       |
| Clé de vente                        | ABLBA                                                                             |
| Product key                         | ABLBA                                                                             |
| GTIN                                | 4063151164751                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 15,398 g                                                                          |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 15,398 g                                                                          |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Consigne de sécurité

##### Consigne de sécurité

- **AVERTISSEMENT** : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible.
- **AVERTISSEMENT** : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation.
- **AVERTISSEMENT** : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels.
- Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates.
- Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate.
- Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)).
- En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur.
- Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre
- Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement.
- Tenir compte des caractéristiques techniques correspondantes. Les indications peuvent être trouvées aux emplacements suivants :
  - o Sur le produit
  - o Sur l'étiquette d'emballage
  - o Dans la documentation fournie
  - o Sur le web à l'adresse [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) dans le produit
- Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés.
- Protéger les connecteurs non enfichés avec un cache de protection. Les accessoires adéquats sont disponibles dans le domaine des accessoires de l'article sur le web à l'adresse [phoenixcontact.com/produits](https://www.phoenixcontact.com/produits) dans le produit

- En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
- Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé.
- Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées.
- Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion.

### Propriétés du produit

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Type de produit   | Traversée de paroi |
| Gamme de produits | SUNCLIX            |
| Nombre de pôles   | 1                  |

### Propriétés d'isolation

|                      |    |
|----------------------|----|
| Classe de protection | II |
| Degré de pollution   | 2  |

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Couple de serrage | 1,8 Nm ... 2,2 Nm |
|-------------------|-------------------|

### Dimensions

|          |         |
|----------|---------|
| Largeur  | 21 mm   |
| Hauteur  | 21 mm   |
| Longueur | 49,1 mm |

### Propriétés électriques

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tension assignée (III/2)                    | 1500 V                                              |
| Tension assignée                            | 1500 V DC selon la norme CEI 62852:2014/AMD1:2020   |
| Tension de tenue aux chocs assignée         | 16 kV                                               |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 16 kV                                               |
| Courant de référence (4,0 mm <sup>2</sup> ) | 32 A (selon la norme CEI 62852:2014/AMD1:2020)      |
| Résistance de passage                       | < 0,45 mΩ (en fonction de la contre-fiche utilisée) |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Cycles d'enfichage | 100          |
| Force d'enfichage  | < 45 N ±10 N |

### Indications sur les matériaux

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Coloris                         | noir |
| Couleur de la partie du boîtier | noir |

1158447

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1158447>

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Matériau Joint                      | EPDM     |
| Matériau Boîtier                    | PPE      |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0       |
| Groupe d'isolant                    | II       |
| Matériau du joint torique           | Silopren |
| Matériau du raccordement vissé      | PA       |
| Gaine extérieure, matériau          | PE-X     |

#### Câble/conducteur

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Longueur du câble          | 200 mm   |
| Type                       | Flexible |
| Gaine extérieure, matériau | PE-X     |

#### Conditions environnementales et de durée de vie

##### Conditions ambiantes

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Indice de protection                  | IP66/IP68 (2 m / 24 h) (enfiché) |
|                                       | IP20 (non enfiché)               |
|                                       | IP66/IP68 (2 m / 24 h)           |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C                 |
| Température ambiante (montage)        | -25 °C ... 50 °C                 |

#### Normes et spécifications

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Normes/prescriptions | CEI 62852:2014/AMD1:2020 |
|----------------------|--------------------------|

1158447

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1158447>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1158447>

|  <b>TÜV Rheinland</b><br>Identifiant de l'homologation: R 60165002-0001 |                        |                          |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                          | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                                    |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                          | 1500 V                 | 38 A                     | -           | 2,5 - 6               |

1158447

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1158447>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002635 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Triphenyl phosphate(n° CAS: 115-86-6) |
| SCIP                                                          | d40b67c8-4cf9-430d-bfdc-5cb400f49e8d  |