



Presentazione

Gamma prodotto	AccuSine
Nome prodotto	AccuSine PCSn
Tipo prodotto	Active harmonic filter

Caratteristiche tecniche

Network type	3P + N 3P
Network configuration	3 o 4 fili
Tensione rete	208...415 V CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Massima tensione ammessa	1,1 x Un
RMS output current rating	60 A
Potenza nominale reattiva	43,2 kvar 415 V CA 50/60 Hz
Operating modes	Phase harmonic correction Neutral harmonic correction Mains current balancing Power factor correction
Installation location	All'interno
Installazione	Rack-mounted
Tipologia protezione	Senza protezione
Heat dissipation	Rear plenum with forced ventilation for high heat flow
Compatibilità elettromagnetica	Emissione elettromagnetica, classe A conforme a EN 61000-6-4 Immunità elettromagnetica conforme a EN 61000-6-2
Accessibilità per uso	Anteriore
Posizione del collegamento	Lato anteriore

Ambiente

Enclosure degree of protection	IP20
Caratteristiche ambientali	Funzionante: 3C2 conforme a IEC 60721-3-3 Funzionante: 3S2 conforme a IEC 60721-3-3 Immagazzinamento: 3C3 conforme a IEC 60721-3-3 Immagazzinamento: 3S3 conforme a IEC 60721-3-3
Altitudine di funzionamento	<= 1000 m 1 % per 100 m 0...4800 m
Temperatura ambiente di funzionamento	0...40 °C 0...50 °C massimo with current derating of 2 % per °C above 40 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
PCBA protection	Conformal coated
Norme di riferimento	IEC 62477-1 IEC 61439-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 ISO 9001 IEEE 519-2014

Certificazioni prodotto	RCM[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]ABS[RETURN]IBC 2015 (Seismic) [RETURN]ICC-ES AC156
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Peso prodotto	68,6 kg
Altezza	265 mm
Larghezza	440 mm
Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)
Profondità	960 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	26,4 cm
Confezione 1: larghezza	46,5 cm
Confezione 1: profondità	96,0 cm
Confezione 1: peso	90,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------