



Hoofd

Range of product	AccuSine
Product name	AccuSine PCSn
Product or component type	Actieve harmonische filter

Complementair

Type Net	3P + N 3P
Netwerk configuratie	3 of 4draden
Netwerkspanning	208...415 V AC
Netfrequentie	50/60 Hz
Maximaal toegelaten spanning	1,1 x Un
Nominale uitgangsstroom	60 A
Nominaal reactief vermogen	43,2 kvar 415 V AC 50/60 Hz
Bedrijfsmodi	Harmonische correctie fase Neutrale harmonische correctie Hoofdnet evenwicht Correctie vermogensfactor
Installatielocatie	Binnenshuis
Mounting mode	Gemonteerd op rack
Type bescherming	Zonder beveiliging
Warmteafvoer	Achterplint voor ventilatie warmeluchtafvoer
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektromagnetische emissie, klasse A conform aan EN 61000-6-4 Elektromagnetische immuniteit conform aan EN 61000-6-2
Toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
Location of connection	Voorkant

Omgeving

Beschermingsgraad van omhulsel	IP20
Milieu-eigenschappen	In werking: 3C2 conform aan IEC 60721-3-3 In werking: 3S2 conform aan IEC 60721-3-3 Opslag: 3C3 conform aan IEC 60721-3-3 Opslag: 3S3 conform aan IEC 60721-3-3
Bedrijfshoogte	≤ 1000 m 1% per 100 m 0...4800 m
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...40 °C 0...50 °C maximum met stroomverlies van 2% per °C boven 40 °C
Relatieve vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
PCBA bescherming	Conforme coating
Standards	IEC 62477-1 IEC 61439-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 ISO 9001 IEEE 519-2014

Product certifications	RCM[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]ABS[RETURN]IBC 2015 (seismisch) [RETURN]ICC-ES AC156
Ambient air temperature for storage	-20...60 °C
Net weight	68,6 kg
Height	265 mm
Width	440 mm
Colour	Lichtgrijs (RAL 7035)
Depth	960 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,4 cm
Package 1 Width	46,5 cm
Package 1 Length	96,0 cm
Package 1 Weight	90,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.