



Hoofd

Range of product	Modicon M171/M172
Product or component type	Extra I/O module
Productspecifieke toepassing	HVAC en pompoplossing
Aantal ingangen/uitgangen	14
Aantal digitale ingangen	2
Aantal discrete outputs	1 voor relais outputs SPDT met onafhankelijke gemeenschappelijke 3 voor relais outputs SPST met dezelfde gemeenschappelijke
Discrete uitgangsstroom	2 A voor relais
Aantal analoge ingangen	3 analoge ingangs-NTC/Pt 1000 2 configureerbaar
Aantal analoge uitgangen	2 spanning, bereik: 0...10 V 2 PWM/PPM, bereik: 20 kHz, 12 V, 35 mA 1 stroom, bereik: 0...20 mA / 4...20 mA

Complementair

Poortnummer	1 LAN-uitbreidingsbus
Aantal inputs/outputs	5 analoge uitgang(s) 4 digitale output(s) 5 analoge ingang(s)
Discrete inputlogica	Sink of bron (positief/negatief)
Contact gebruik	Spanningsvrije contacten
Analoog inputtype	Spanning 0...5 V (verhouding metrisch) Spanning 0...10 V NTC temperatuursonde - 50...100 °C - resolutie: 0,1 °C Pt 1000 temperatuursonde - 50...400 °C - resolutie: 0,1 °C Stroom 0...20 mA / 4...20 mA Spanning 0...1 V
Stroomvoorziening voor sensor	12 V DC bij 85 mA
Us nominale voedingsspanning	100...240 V +/- 10 % AC/DC
Maximaal energieverbruik in W	7 W
Real time klok	Ingebouwd klok bij -10...55 °C
Displaytype	Zonder display
Overvoltage category	II
Lokale signalering	Voor programmeerbaar: 1 LED (rood) Voor programmeerbaar: 1 LED (geel) Voor programmeerbaar: 1 LED (groen)
Mounting support	DIN-rail
Width	70,2 mm
Height	87 mm
Depth	61,6 mm
Net weight	0,385 kg

Omgeving

Richtlijnen	86/188/EEC - Blootstelling aan fysieke gevaren (geluid) richtlijn 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
Standards	EN/IEC 60730
Product certifications	EAC[RETURN]cURus[RETURN]CSA[RETURN]CE
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...55 °C conform aan UL 60730-1
Ambient air temperature for storage	-20...85 °C
Relatieve vochtigheid	10...90 % niet-condenserend
IP beschermingsgraad	IP20
Pollution degree	2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,200 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	18,500 cm
Package 1 Weight	284,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,963 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Mogelijkheid tot upgraden	Te upgraden via digitale modules en verbeterde onderdelen