



Geräteanschlussdose mit
Dreierteilung UP+AP, polarweiß



521044

EAN Code: 4011281292752

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Produkt- oder Komponententyp	Anschlussdose
Farbcode	RAL 1013

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau Oberfläche
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Klemmverbindungskapazität	12 x 2,5 mm²
Material	Metall/Kunststoff
Höhe	167 mm
Breite	90 mm
Tiefe	59 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,400 cm
VPE 1 Breite	9,000 cm
VPE 1 Länge	16,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	254,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	10,100 cm
VPE 2 Breite	19,300 cm
VPE 2 Länge	27,600 cm
VPE 2 Gewicht	1,452 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	20
VPE 3 Höhe	21,700 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Breite	30,800 cm
VPE 3 Länge	41,300 cm
VPE 3 Gewicht	6,314 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	Aedd5255-2d9d-4a3c-b2c9-b35135b05b35
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion	
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja