

MCO 1,5/ 5-GL-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1861756

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861756>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 5, número de filas: 1, número de polos: 5, número de conexiones: 5, familia de artículos: MCO 1,5/..-GL, paso: 3,81 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Ortogonal, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Sus ventajas

- Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión

Datos comerciales

Código de artículo	1861756
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	AABSOA
Clave de producto	AABSOA
GTIN	4017918133528
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,753 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,733 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

MCO 1,5/ 5-GL-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1861756

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861756>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa base placa de circuito impreso
Familia de productos	MCO 1,5/...-GL
Línea de productos	COMBICON Connectors S
Construcción	Carcasa de base vertical a la placa de circuito impreso
Número de polos	5
Paso	3,81 mm
Número de conexiones	5
Número de filas	1
Número de potenciales	5
Tipo de montaje	sin
Diseño del pin	Disposición de pines lineal
Número de pines de soldadura por potencial	1

Propiedades eléctricas

Propiedades

Corriente nominal I_N	8 A
Tensión nominal U_N	160 V
Tensión de dimensionamiento (III/3)	125 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	2,5 kV
Tensión de dimensionamiento (III/2)	160 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	2,5 kV
Tensión nominal (II/2)	200 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	2,5 kV

Montaje

Tipo de montaje	Soldadura por ola
Diseño del pin	Disposición de pines lineal

Datos del material

Datos del material - contacto

Observación	Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto	Aleación de Cu
Características de la superficie	estañado
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior)	Estaño (Sn)
Superficie de metal área de contacto (capa superior)	Estaño (5 μ m - 7 μ m Sn)
Superficie de metal área de soldadura (capa superior)	Estaño (5 μ m - 7 μ m Sn)

Datos del material - carcasa

MCO 1,5/ 5-GL-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1861756

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861756>

Color (Carcasa)	verde (6021)
Material aislante	PBT
Grupo material aislante	IIIa
CTI según IEC 60112	225
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Paso	3,81 mm
Anchura [w]	20,44 mm
Altura [h]	10,25 mm
Longitud [l]	32 mm
Altura total	7,25 mm
Longitud del pasador de soldadura [P]	3 mm
Dimensiones de patilla	0,9 x 0,32 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Diámetro orificio	1,2 mm
-------------------	--------

Ensayos eléctricos

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

Especificación del ensayo	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo material aislante	IIIa
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 225
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)	125 V
Tensión transitoria nominal (III/3)	2,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3)	1,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3)	2,4 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)	160 V
Tensión transitoria nominal (III/2)	2,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2)	1,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/2)	1,6 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)	200 V
Tensión transitoria nominal (II/2)	2,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2)	1,5 mm

MCO 1,5/ 5-GL-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1861756

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861756>

valor mínimo de línea de fuga (II/2)

2 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
--

-40 °C ... 70 °C

Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)

30 % ... 70 %

Temperatura ambiente (montaje)

-5 °C ... 100 °C

Temperatura ambiente (servicio)

-40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating)

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje

empaquetado en caja


MCO 1,5/ 5-GL-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1861756


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861756>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de taladros/geometría pads soldadura



MCO 1,5/ 5-GL-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1861756
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861756>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861756>

 cULus Recognized ID de homologación: E60425-20050718				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	300 V	8 A	-	-
D				
	300 V	8 A	-	-

 VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 40011723				
---	--	--	--	--

 VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 40011723				
---	--	--	--	--

MCO 1,5/ 5-GL-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1861756

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861756>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MCO 1,5/ 5-GL-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1861756

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861756>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,213 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es