

KABELBINDER EDELSTAHL, B X L 12,0 X 520 MM, 25 STÜCK, SCHWARZ
Article number: 186122

Kabelbinder aus Edelstahl AISI 316 (DIN 1.4401), mit Kugelschluss. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch. Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,6/7,9 mm) bzw. 0,32 mm (Breite 12 mm). Beschichtung aus Polyester, UV-stabilisiert und halogenfrei. Temperaturbeständigkeit: -80°C bis +538/150°C. Zertifizierung: UL, DNV, LR. BxL 12,0x520 mm, Kabelbaum max. 152 mm, Mindestzugfestigkeit 2200 N, schwarz beschichtet



Length (mm)	590 mm
Width (mm)	150 mm
Height (mm)	20 mm
Weight (kg)	0,0057 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Metall
Oberflächenschutz	sonstige
Halogenfrei	Yes
Farbe	schwarz
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (V4A)
Breite des Bandes	12 mm
Bandlänge	520 mm
Banddicke	0.25 mm
Bündeldurchmesser	5 mm - 152 mm
Min. Haltekraft	2200 N
Betriebstemperatur	-80 °C - 538 °C
Montagetemperatur	-10 °C - 80 °C
Ausführung	Internal toothing
Bandverschluss	Stahlnase
Transparent	No
Fluoreszierend	No
Detektierbar	Yes
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	No
Befestigungsart	sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779	Yes
UL-Zulassung	Yes

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs
nach UL94

sonstige

VG-Zulassung

No

MIL-Zulassung

No

GTIN: 4021103861226

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de