

PRESSKABELSCHUH ALU, DIN 46329, 300 MM², M20

Article number: 183652

AL-Presskabelschuhe DIN 46329, aus E-Al, blank, längsdichte
Ausführung mit Ölstopp. Ausführung: Querschnitt rm/sm: 300
mm²; Bolzen-Ø: M20; Kennziffer: 34; D1: 23,3 mm; D2: 21 mm:
A: 70 mm; B: 38 mm; L: 103 mm; Gewicht per 100 St.~kg: 17,4;
Pressung 7 mm: 3; Pressung 5 mm: 8; nach DIN: x; nach VE/Stck.:
1

Length (mm)	103 mm
Width (mm)	38 mm
Height (mm)	38 mm
Weight (kg)	0,174 kg



Attribute	Value
Isoliert	No
Werkstoff	Aluminium
Farbe	sonstige
Anschlussgewindemaß (metrisch)	20
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Kennziffer	34
Hülsenform	kurz
Entspricht DIN	Yes
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	300 mm² - 300 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	400 mm² - 400 mm²
Geeignet für Al/St-Seile	No
Längsdicht	Yes
Vorgefüllt mit Dichtmasse	No
Konform AS 4325.1	No

GTIN: 4021103836521

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de