



### Principal

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del producto           | Compact NS                                    |
| Nombre abreviado del equipo   | Compact NS630b NA                             |
| Tipo de producto o componente | Interrupitor seccionador                      |
| Función                       | Para corriente > 0,1 A                        |
| Tipo de oferta                | C4                                            |
| Número de polos               | 4P                                            |
| Tipo de red                   | AC                                            |
| Performance level             | DE                                            |
| Poder de seccionamiento       | Sí acorde a valores instantáneos y de demanda |

### Complementario

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de red                        | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de control                          | Maneta                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo de montaje                          | Fijo                                                                                                                                                                                                                                         |
| Soporte de montaje                       | Chasis                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ie] Corriente nominal de empleo         | AC-23A, estado 1 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A, estado 1 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A, estado 1 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-23A, estado 1 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23A, estado 1 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento      | 800 V AC 50/60 Hz acorde a valores instantáneos y de demanda                                                                                                                                                                                 |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión    | 8 kV acorde a valores instantáneos y de demanda                                                                                                                                                                                              |
| [Ith] Corriente térmica convencional     | 630 A en 60 °C                                                                                                                                                                                                                               |
| [Icw] Corriente temporal admisible       | 25 kA durabilidad eléctrica 0.5 s acorde a valores instantáneos y de demanda<br>4 kA durabilidad eléctrica 20 s acorde a valores instantáneos y de demanda                                                                                   |
| [icm] capacidad nominal de cortocircuito | 52 kA 690 V AC en 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ue] Tensión nominal de empleo           | 690 V AC 50/60 Hz acorde a valores instantáneos y de demanda                                                                                                                                                                                 |
| Indicador de posición del contacto       | Sí                                                                                                                                                                                                                                           |
| Corte visible                            | No                                                                                                                                                                                                                                           |
| Durabilidad mecánica                     | 6000 ciclos acorde a valores instantáneos y de demanda                                                                                                                                                                                       |
| Durabilidad eléctrica                    | 1000 ciclos 440 V AC 50/60 Hz acorde a valores instantáneos y de demanda                                                                                                                                                                     |
| Paso de conexión                         | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Altura                                   | 327 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ancho                                    | 280 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profundidad                              | 147 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso del producto                        | 18 kg                                                                                                                                                                                                                                        |

### Entorno

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Normas                                 | Valores instantáneos y de demanda            |
| Certificaciones de producto            | ASTA[RETURN]ASEFA                            |
| Grado de contaminación                 | 3 acorde a valores instantáneos y de demanda |
| Temperatura ambiente de operación      | -25...70 °C                                  |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -50...85 °C                                  |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 32,0 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 25,0 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 30,0 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 13,717 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                                                                          |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                                                                               |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>                                                                                                                             |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|