

# WG-S HF 80 BK - Spiralschlauch

3241120

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241120>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Spiralschlauch, zur einfachen Bündelung und Führung von Leitern und Leitungen, bietet Schutz gegen leichte mechanische Beanspruchung

## Kaufmännische Daten

|  |               |
|--|---------------|
| Artikelnummer                            | 3241120       |
| Verpackungseinheit                       | 20 m          |
| Mindestbestellmenge                      | 20 m          |
| Verkaufsschlüssel                        | BF            |
| Produktschlüssel                         | BE7451        |
| GTIN                                     | 4046356717496 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 33,4 g        |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 30,8 g        |
| Zolltarifnummer                          | 39269097      |
| Ursprungsland                            | PL            |

# WG-S HF 80 BK - Spiralschlauch



3241120

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241120>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |             |
|------------|-------------|
| Produkttyp | Kabelbinder |
|------------|-------------|

### Maße

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 80 mm |
| Länge  | 20 m  |

### Innenmaß

|                  |       |
|------------------|-------|
| Innendurchmesser | 12 mm |
|------------------|-------|

### Materialangaben

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe                          | schwarz (RAL 9005)       |
| Material                       | PE                       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB                       |
| Inhaltsstoffe                  | silikon- und halogenfrei |

### Kabel / Leitung

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 15 mm ... 80 mm |
|--------------------------|-----------------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -20 °C ... 60 °C |

### Montage

|            |            |
|------------|------------|
| Montageart | Verdrillen |
|------------|------------|

# WG-S HF 80 BK - Spiralschlauch



3241120

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241120>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430302 |
| ECLASS-15.0 | 27430302 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002604 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# WG-S HF 80 BK - Spiralschlauch



3241120

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241120>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|  | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|   |  |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)