



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon X80
Tipo prodotto	Modulo uscita analogica
Collegamento elettrico	20 vie 1 connettore
Isolation between channels	Non isolato

Caratteristiche tecniche

Risoluzione ingresso analogico	16 bit
Errore di misurazione	$\leq 0,25\%$ del fondo scala 0...60 °C 0,1% del fondo scala 25 °C
Deriva di temperatura	45 ppm/°C 0...20 mA 45 ppm/°C 4...20 mA
Minimum crosstalk attenuation	80 dB
Common mode rejection	80 dB
Tensione di isolamento	1400 V DC tra canali e terra 1400 V DC tra canali e bus
Tipo di rilevamento	Circuito aperto 4...20 mA Cortocircuito 0...20 mA
Impedenza di carico ohmica	$\leq 350 \text{ Ohm}$ 0...20 mA $\leq 350 \text{ Ohm}$ 4...20 mA
Livello di uscita	Livello alto
Numero uscite analogiche	8
Tipo uscita analogica	Corrente: 0...20 mA Corrente: 4...20 mA
Risoluzione uscita analogica	16 bit
Alimentazione	Alimentazione interna tramite rack
Tempo di conversione	$\leq 4 \text{ ms}$
Valore di conversione max	0...21 mA 0...20 mA 0...21 mA 4...20 mA
Modalità di fallback	Configurabile Predefinito
Affidabilità MTBF	1500000 H
Altitudine di funzionamento	0...2000 m 2000...5000 m con fattore di declassamento
LED di stato	1 LED (verde) RUN 1 LED per via (verde) diagnostica via 1 LED (Rosso) ERR 1 LED (Rosso) I/O
Peso prodotto	0,15 kg
Potenza assorbita in W	3,6 W 24 V DC tipica 3,9 W 24 V DC massimo 0,35 W 3,3 V DC tipica 0,48 W 3,3 V DC massimo
Assorbimento di corrente	150 mA a 3,3 V CC 135 mA a 24 V CC

Ambiente

Resistenza alle vibrazioni	3 gn
Tenuta agli urti	30 gn
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	0...60 °C
Umidità relativa	5...95 % a 55 °C senza condensa
Grado di protezione IP	IP20
Comandi	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]RCM[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]Marina mercantile[RETURN]UL
Norme di riferimento	EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,300 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm
Confezione 1: profondità	11,600 cm
Confezione 1: peso	169,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,650 kg

Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Moduli installati su rack


Dimensioni



- (1) Con morsettiera rimovibile (gabbia, vite o molla).
 (2) Con connettore FCN.
 (3) Su guida AM1 ED: larghezza 35 mm, profondità 15 mm. Solo possibile con il rack BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Riferimenti rack	a in mm	a in pollici
BMXXBP0400 e BMXXBP0400H	242,4	09,54
BMXXBP0600 e BMXXBP0600H	307,6	12,11
BMXXBP0800 e BMXXBP0800H	372,8	14,68
BMXXBP1200 e BMXXBP1200H	503,2	19,81

Schema di cablaggio



Ix Ingresso polo + per canale x

COMx Ingresso polo - per il canale x, COMx sono internamente collegate insieme.

La corrente di loop viene autoalimentata dall'uscita e non richiede un alimentatore esterno.