

HSS-STUFENBOHRER, HSS, 11 BOHRSTUFEN

Artikelnummer: 201200

HSS-Stufenbohrer, speziell für Kabelverschraubungen in der Elektromontage, perfekt runde und zylindrische Löcher in verschiedenen Durchmessern, Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten in einem Arbeitsgang, geeignet für den Einsatz in Hand- und Ständerbohrmaschinen in Handwerk und Industrie, für Bleche und Platten, Profile und Rohre aus Stahl, Messing, Kupfer, Aluminium, V2A-Stahl, Kunststoff, Holz, etc. bis 3 mm Stärke. Aufnahmeschaft 12 mm Ø. Ausführung: HSS; Bohr-Ømm: 8,0 Zentrierbohrer; 12,5 Durchgangsloch für PG7/M12; 15,2 Durchgangsloch für PG9; 18,6 Durchgangsloch für PG11; 18,6 Durchgangsloch für PG 11; 20,4 Durchgangsloch für PG 13,5; 22,5 Durchgangsloch für PG 16; 25,8; 28,3 Durchgangsloch für PG 21; 30,5 Kernloch für M32; 33,6; 37,0 Durchgangsloch für PG 29; Bohrstufen: 11. VE: 1.



Länge (mm)	84 mm
Breite (mm)	46 mm
Höhe (mm)	162 mm
Gewicht (kg)	0,246 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Merkmal	Wert
Anzahl der Bohrstufen	11
Maßeinheit	PG
Min. Bohrdurchmesser	8 mm
Max. Bohrdurchmesser	37 mm
Max. Plattendicke	3 mm
Schneidstoff	HSS
Schneidrichtung	rechts
Anzahl der Schneiden	3
Hartmetallausführung	Ja
Mit Kantenbrecher	Ja
Mit Kühlkanal	Nein
Spiralnut	Nein
Zentrierspitze	Ja
Auswechselbare Zentrierspitze	Ja
Schaftdurchmesser	12 mm

GTIN: 4021104012009

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de