

## HSS-STAPPENBOOR, 11 STAPPEN

### Artikelnummer: 201200

HSS-trapboor, speciaal voor kabelschroefkoppelingen voor elektromontage, perfect ronde en cilindervormige gaten in verschillende diameters, centreren, aanboren, openboren en ontbramen in Ãn arbeidsstap, geschikt voor hand- en kolomboor-machines voor professioneel en industrieel gebruik, voor platen, profielen en buizen van staal, messing, koper, aluminium, V2A-staal, kunststof, hout, enz. tot een dikte van 3 mm. Opnameschacht met een diameter van 12 mm, de harde met TiN (titaannitride) gecoate oppervlakken zijn extreem hard en glad. Hogere snij snelheid voor sneller werken, minder slijtage en een 5 tot 10 keer langere levensduur



|              |          |
|--------------|----------|
| Lengte (mm)  | 84 mm    |
| Breedte (mm) | 46 mm    |
| Hoogte (mm)  | 162 mm   |
| Gewicht (kg) | 0,246 kg |

| Kenmerk                    | Waarde |
|----------------------------|--------|
| Aantal boorfasen           | 11     |
| meeteenheid                | PG     |
| Min. boordiameter          | 8 mm   |
| Max. boordiameter          | 37 mm  |
| Max. plaatdikte            | 3 mm   |
| snijmateriaal              | HSS    |
| snijrichting               | rechts |
| Aantal snijranden          | 3      |
| hardmetalen uitvoering     | Ja     |
| Met randbreker             | Ja     |
| Met koelkanaal             | Nee    |
| Spiraalmoer                | Nee    |
| centreerpunt               | Ja     |
| Verwisselbare centreerpunt | Ja     |
| schachtdiameter            | 12 mm  |

GTIN: 4021104012009

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener StraÙe 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de