Cajas con bornas

RK 4/25-25x4²



RK 4/25-25x4²

Cajas con bornas

PERSONALIZABLE

Número de producto: 61502501
Dimensiones: 254 x 180 x 90 mm

Cajas con bornas, con grado de protección IP54/IP66, Sección nominal 4 mm², Ui=400V AC, Poliestireno, puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores

Incluye bornero compuesto por 25 bornas de tornillo de 4 mm² (tipo Weidmüller WDU 4)

Incluye:
8 Conductos de montaje IP54 M20 Zona de sellado 8 - 13,5 mm, 2 Conductos de montaje IP54 M25 Zona de sellado 9 - 18,5 mm, 1 Conductos de montaje IP54 M32 Zona de sellado 13 - 23 mm

IP54 IP66 | 4² | IK07 | 400V AC | halogen-free

A producto industrial: 63502501

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Calibre máx. del cable:	4 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54/IP66
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	254 mm
Longitud:	180 mm
Altura:	90 mm
Peso:	0.915 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	650 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK07
precintable:	sí
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

Sales Information

EAN:	4013902858392
Clase ETIM:	EC002713
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Poliestireno
Material parte superior:	Poliestireno
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

19000101 - HBA - accesorios para facilitar la apertura de la tapa sin destornillador

19000501 - ASS-gro - Set de bisagras exteriores

19010001 - VSG - Juego de candados

19202001 - KS M20 - Combi set

19202501 - KS M25 - Combi set

19202601 - KS M25-gro - Combi set

19203201 - KS M32 - Combi set

19400101 - TK ABL - Set de accesorios de fijacion exterior

Glándula de cable

