

Scheda prodotto

Caratteristiche

GS2AHT440

External rotary handle, TeSys GS, red handle, front mounting, 3 positions Test-I-O, NEMA 4-4X, for GS 30 to 400A UL



Presentazione

Gamma prodotto	TeSys
Gamma	TeSys
Nome dispositivo	GS2AHT
Tipo prodotto	Manovra rotativa
Compatibilità gamma	TeSys TeSys GS GS2EU TeSys TeSys GS GS2GU TeSys TeSys GS GS2JU TeSys TeSys GS GS2MU TeSys TeSys GS GS2QU
Tipo di manovra	Frontale esterno
Colore leva di manovra	Rosso
Colore piastra frontale	Giallo

Caratteristiche tecniche

Handle positions	Test-O-I
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Con
Switch rated current	30 A 60 A 100 A 200 A 400 A
Norme di riferimento	UL CSA
Peso prodotto	0,24 kg

Ambiente

Grado di protezione NEMA	NEMA 4/4X
--------------------------	-----------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	18,0 cm
Confezione 1: peso	240,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------