

GS2AHT440

External rotary handle, TeSys GS, red handle, front mounting, 3 positions Test-I-O, NEMA 4-4X, for GS 30 to 400A UL



Hoofd

Range of product	TeSys
Range	TeSys
Device short name	GS2AHT
Product or component type	Rotatiehendel
Bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GS GS2EU TeSys TeSys GS GS2GU TeSys TeSys GS GS2JU TeSys TeSys GS GS2MU TeSys TeSys GS GS2QU
Type bedieningsshendel	Extern frontaal
Kleur hendel	Rood
Kleur hendel voorplaat	Geel

Complementair

Markering	Test-O-I
Draaihendel vergrendeld met hangslot	Met
[In] rated current	30 A 60 A 100 A 200 A 400 A
Standards	UL CSA
Net weight	0,24 kg

Omgeving

NEMA beschermingsgraad	NEMA 4/4X
------------------------	-----------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	18,0 cm
Package 1 Weight	240,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja