

PARALLELVERBINDER CU, 150 MM²

Artikelnummer: 183202

Parallelverbinder aus galvanisch verzinnem CU-ETP nach DIN EN 13600, für mehrdrähtige Kupferleiter der Klasse 2 nach DIN EN 60228. Ermöglicht die Verbindung unterschiedlicher Querschnitte, solange deren Summe dem Nennquerschnitt entspricht. Nennquerschnitt in mm²: 150, D1: 16.5, D2: 21, L: 26, Gewicht per 100 St. ~ kg: 3, VE/St.: 1



Länge (mm)	20 mm
Breite (mm)	23 mm
Höhe (mm)	23 mm
Gewicht (kg)	0,02866 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	vernickelt
Ausführung	Standard version
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Geeignet für massive Leiter	Ja
Nennquerschnitt	150 mm² - 150 mm²
Isolation	sonstige
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein
Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja
Geeignet für Flachleiter	Nein
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Spannungsreihe	Up to 230/380 V
Anzahl der Abzweige	2
Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Art der Verbindung	Parallel connector

GTIN: 4021103832028

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de