

Fiche produit

Caractéristiques

LV948029

Circuit breaker frame, MasterPacT MTZ2
12H1, for MicroLogic Active, 1250A,
66kA/440VAC 50/60Hz (Icu), 3P, fixed



Principales

Gamme	MasterPacT
Nom du produit	MasterPacT MTZ2
Type de produit ou équipement	Disjoncteur
Nom de l'appareil	MTZ2 12 H1
Application	Power distribution protection
Description des pôles	3P
Type de commande	Sans unité de contrôle
Compatibilité produit	Unité de contrôle MicroLogic Active 1.0 E Unité de contrôle MicroLogic Active 1.0 EP Unité de contrôle MicroLogic Active 2.0 A Unité de contrôle MicroLogic Active 2.0 AP Unité de contrôle MicroLogic Active 2.0 E Unité de contrôle MicroLogic Active 2.0 EP Unité de contrôle MicroLogic Active 5.0 A Unité de contrôle MicroLogic Active 5.0 AP Unité de contrôle MicroLogic Active 5.0 E Unité de contrôle MicroLogic Active 5.0 EP Unité de contrôle MicroLogic Active 6.0 A Unité de contrôle MicroLogic Active 6.0 AP Unité de contrôle MicroLogic Active 6.0 E Unité de contrôle MicroLogic Active 6.0 EP
[In] courant assigné d'emploi	1250 A à 40 °C
Code pouvoir de coupure	H1 66 kA 440 V CA
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi	Catégorie B
Type de commande	Bouton-poussoir
Mode d'installation	Fixe

Complémentaires

Pouvoir de coupure	66 KA à 220/415 V CA 50/60 Hz 66 KA à 440 V CA 50/60 Hz 66 KA à 525 V CA 50/60 Hz 66 kA à 690 V CA 50/60 Hz
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	66 KA à 220/415 V CA 50/60 Hz 66 KA à 440 V CA 50/60 Hz 66 KA à 525 V CA 50/60 Hz 66 kA à 690 V CA 50/60 Hz
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	66 KA 0,5 s 66 KA 1s 36 kA 3 s
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	145 KA 220/415 V CA à 50/60 Hz 145 KA 440 V CA à 50/60 Hz 145 KA 525 V CA à 50/60 Hz 145 kA 690 V CA à 50/60 Hz
Calibre CT disjoncteur	630 A 800 A 1000 A 1250 A

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV
Puissance dissipée en W	100 W
Puissance dissipée par pôle	33,3 W
Durée de coupure maximale	25 ms
Temps de fermeture maximum	70 ms
Support de montage	Platine de base Rails
Raccordement amont	Face avant Rear
Raccordement aval	Face avant Arrière
"Pas" de raccordement	115 mm
Durée de vie mécanique	25000 cycle avec maintenance
Durée de vie électrique	10000 Cycle 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 10000 cycle 690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
Hauteur	352 mm
Largeur	422 mm
Profondeur	297 mm
Poids du produit	50 kg
Normes	EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-2
Certifications du produit	CE[RETURN]CCC[RETURN]EAC

Environnement

Degré de protection IP	IP3X conforming to EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN 50102 IK07 se conformer à EN/CEI 62262
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60664-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Tableau de déclassement de température	40 °C (1250 A) 45 °C (1250 A) 50 °C (1250 A) 55 °C (1250 A) 60 °C (1250 A) 65 °C (1250 A) 70 °C (1250 A)
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m sans réduction de courant 2000 m...5000 m avec réduction de courant

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	1 cm
Longueur de l'emballage 1	1 cm
Poids de l'emballage 1	1 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui