

KBB40ABG44T2W

End feed unit, Canalis KBB, 40A, left mounting,
2 circuits, 3L+N+PE, with 2 optional remote
control circuits, RAL9003



Hoofd

Range of product	Canalis
Device short name	KBB
Compatibiliteit product	Canalis KBB railkokersysteem 25...40 A
Product or component type	Voedingseenheid
Geleidermateriaal	Aluminium
Ie toegekende bedrijfstrom	40 A
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
Aantal kringen	2
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE L + N + PE
Type bescherming	Zonder beveiliging
Control type	Afstandsbediening
Colour	Wit (RAL 9003)

Complementair

Voorziene uitrusting	Eindkap
Montagezone	Links
Mounting mode	Met klemmen
Mounting support	Rail
Aansluitingen - aansluitklemmen	Klemmenblok - Pg 21 voor 6...10 mm ²
Width	244 mm
Depth	103,5 mm
Height	75,5 mm
Net weight	400 g
Standards	IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
----------------------	------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,55 cm
Package 1 Width	10,35 cm
Package 1 Length	24,4 cm
Package 1 Weight	600,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------