



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	MN
Product or component type	Spanningslosser
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Type uitschakeling spanning	Vrijgave onderspanning
Spanning stuurkring	380...415 V AC 50 Hz

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	415 V conform aan IEC 60947-1
Uitschakelspanningsgrens	< 0,35 Un failsafe uitschakeling 0,35...0,7 Un mogelijke uitschakeling 0,85...1,1 Un inschakelen mogelijk
Mounting mode	Interne montage
Inschakelstroom in VA	7 VA
Maximaal hold-in stroomverbruik in VA	7 VA
Mechanical durability	20000 cycles
Werkingstijd	< 50 ms
Aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen 1 0,5...1,5 mm ² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Wire stripping length	8 mm

Omgeving

Quantity per set	Set van 1
------------------	-----------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	6,100 cm
Package 1 Length	8,400 cm
Package 1 Weight	61,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,100 cm
Package 2 Width	13,200 cm
Package 2 Length	18,400 cm
Package 2 Weight	659,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,150 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.