

SAC-5P-MSB/10,0-900 SCO - Câble préconfectionné pour bus



1517893

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1517893>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble préconfectionné pour bus, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-pôles, PUR exempt d'halogène, vert RAL 6017, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: B, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m

Données commerciales

Référence	1517893
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF1CKB
Product key	AF1CKB
GTIN	4017918968014
Poids par pièce (emballage compris)	704,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	704,2 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

SAC-5P-MSB/10,0-900 SCO - Câble préconfectionné pour bus



1517893

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1517893>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Application	Standard
Type de capteur	INTERBUS
Nombre de pôles	5
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	oui
Détrompage	B

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Interfaces

Système de bus	INTERBUS
Type de signal/catégorie	INTERBUS, 16 Mbit/s

Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	non

Propriétés électriques

Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A
Support de transmission	Cuivre
Taux de transmission	16 Mbit/s

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	PA 6.6
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Caractéristiques de raccordement

Brochage

Contact Couleur (désignation des signaux) Contact (en option)	1 (Connecteur) YE (<u>DO</u>)
	2 (Connecteur) GN (<u>DO</u>)
	3 (Connecteur) GY (DI)

SAC-5P-MSB/10,0-900 SCO - Câble préconfectionné pour bus



1517893

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1517893>

4 (Connecteur) PK (DI)
5 (Connecteur) BN (GND)

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC
Nombre de pôles	5
Mode de verrouillage	SPEEDCONNEC
Type de codage	B (inverse)


Raccordement 2

Version	extrémité libre
---------	-----------------

Câble/conducteur

Longueur du câble	10 m
-------------------	------

INTERBUS [900]

Dessin coté	
Poids de gaine	70 kg/km
Nombre de pôles	6
Blindé	oui
Type	INTERBUS [900]
Structure du conducteur	3 x 2 x 0,22 mm ²
Vitesse du signal	0,66 c
Structure du conducteur ligne de signal	32x 0,10 mm
AWG ligne de signaux	24
Section de câble	3x 2x 0,22 mm ²
Diamètre extérieur du câble	8,00 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	vert RAL 6017
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PE
Fil, coloris	vert-jaune, blanc-marron, gris-rose
Câblage par paire	2 fils par paire
Câblage total	3 paires en direction de l'âme
Résistance d'isolement	≥ 5 GΩ*km
Résistance de liaison	< 250,00 mΩ/m (pour 30 MHz)

SAC-5P-MSB/10,0-900 SCO - Câble préconfectionné pour bus



1517893

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1517893>

Résistance de boucle	$\leq 159,80 \text{ } \Omega/\text{km}$
Impédance caractéristique	$120 \text{ } \Omega \pm 20 \text{ } \% \text{ (à } 64 \text{ kHz)}$
	$100 \text{ } \Omega \pm 15 \text{ } \% \text{ (pour } 1 \text{ MHz)}$
Capacité de la ligne	$\leq 60 \text{ nF/km (à } 800 \text{ Hz)}$
Tension nominale câble	250 V (Valeur de crête, par pour courants forts)
Tension d'essai fil/fil	$1500 \text{ V}_{\text{rms}}$
Tension d'essai fil/blindage	$1000,00 \text{ V}_{\text{rms}}$
Rayon de courbure minimum, position fixe	$7,5 \times D$
Rayon de courbure minimum, position flexible	$15 \times D$
Rayon de courbure minimal, pose fixe	60 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	120 mm
Capacité de charge dynamique (pliage)	Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 120 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 1,6 m/s, Accélération: $3,2 \text{ m/s}^2$
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT)	$\geq 61 \text{ dB (à } 772 \text{ kHz)}$
	$\geq 59 \text{ dB (pour } 1 \text{ MHz)}$
	$\geq 55 \text{ dB (pour } 2 \text{ MHz)}$
	$\geq 50 \text{ dB (pour } 4 \text{ MHz)}$
	$\geq 46 \text{ dB (pour } 8 \text{ MHz)}$
	$\geq 44 \text{ dB (pour } 10 \text{ MHz)}$
	$\geq 41 \text{ dB (pour } 16 \text{ MHz)}$
	$\geq 40 \text{ dB (pour } 20 \text{ MHz)}$
Effet d'écran	$\leq 15 \text{ dB/km (à } 256 \text{ kHz)}$
	$\leq 24 \text{ dB/km (à } 772 \text{ kHz)}$
	$\leq 27 \text{ dB/km (pour } 1 \text{ MHz)}$
	$\leq 52 \text{ dB/km (pour } 4 \text{ MHz)}$
	$\leq 84 \text{ dB/km (pour } 10 \text{ MHz)}$
	$\leq 112 \text{ dB/km (pour } 16 \text{ MHz)}$
	$\leq 119 \text{ dB/km (pour } 20 \text{ MHz)}$
Résistance à la propagation des flammes	selon VDE 0472 Partie 4, Type de contrôle B
	selon CEI 60332-1
Température ambiante (fonctionnement)	$-40 \text{ } ^\circ\text{C} \dots 80 \text{ } ^\circ\text{C}$ (câble, pose fixe)
	$-30 \text{ } ^\circ\text{C} \dots 70 \text{ } ^\circ\text{C}$ (Câble, pose souple)

SAC-5P-MSB/10,0-900 SCO - Câble préconfectionné pour bus




1517893

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1517893>

Dessins

Dessin coté




Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

SAC-5P-MSB/10,0-900 SCO - Câble préconfectionné pour bus

1517893


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1517893>

Dessin schématique



Nombre de pôles M12 mâle, 5 pôles, codage B, vue côté mâle

Schéma de connexion



Affectation des contacts du connecteur mâle M12

SAC-5P-MSB/10,0-900 SCO - Câble préconfectionné pour bus



1517893

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1517893>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1517893>



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-5P-MSB/10,0-900 SCO - Câble préconfectionné pour bus



1517893

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1517893>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-MSB/10,0-900 SCO - Câble préconfectionné pour bus



1517893

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1517893>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	3,65 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr