

SACC-DSIV-M12FS-4CON-L180-SI - Connecteur d'appareil face arrière



1528154

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528154>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12, A-codage, Soudage à la vague, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Données commerciales

Référence	1528154
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABQEHL
Product key	ABQEHL
GTIN	4046356023139
Poids par pièce (emballage compris)	22,08 g
Poids par pièce (hors emballage)	16,082 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

SACC-DSIV-M12FS-4CON-L180-SI - Connecteur d'appareil face arrière



1528154

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528154>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Le contre-écrou est contenu dans la livraison

Montage

Type de montage

Montage face arrière (Pg9, avec contre-écrou)

Propriétés du produit

Type de produit

Connecteurs circulaires (côté appareil)

Nombre de pôles

4

Blindé

non

Détrompage

A

Type de filetage

M12

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension

II

Degré de pollution

3

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier

CuZn

Matériau Surface du boîtier

Ni

Matériau Porte-contacts

PBT

Matériau Contact

CuZn

Matériau Surface des contacts

Au

Matériau Joint

NBR

Classe d'inflammabilité selon UL 94

V0

Propriétés électriques

Résistance de contact

$\leq 0,003 \Omega$

Résistance d'isolement

$\geq 100000 \Omega$

Tension nominale U_N

250 V

Intensité nominale I_N

4 A

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement

Soudage à la vague

Type de contact

Connecteur femelle

Connecteur

Raccordement 1

Type tête

connecteur femelle

SACC-DSIV-M12FS-4CON-L180-SI - Connecteur d'appareil face arrière



1528154

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528154>

Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Détrompage	A

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

SACC-DSIV-M12FS-4CON-L180-SI - Connecteur d'appareil face arrière




1528154

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528154>

Dessins

Dessin schématique



Nombre de pôles connecteur femelle M12, 4 pôles, détrompage A, vue côté femelle

SACC-DSIV-M12FS-4CON-L180-SI - Connecteur d'appareil face arrière



1528154

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528154>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-M12FS-4CON-L180-SI - Connecteur d'appareil face arrière



1528154

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528154>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	4d37f16e-9c6f-4d92-9d98-85b9a4db330f

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr