

Hoja de datos del producto 33752

Características

Contacto auxiliar - posición de test NA/NC 6 A240 V - Masterpact NT/NW



Principal

Nombre abreviado del equipo	cont. pos. prueba
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Función	Monitoring (**)
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact Masterpact NW INDC Compact Compact NS630b...1600
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Funcionamiento de contactos auxiliares	Posición de prueba
Tipo de montaje	Extraíble
[Ie] Corriente nominal de empleo	AC-12, estado 1 6 A en 690 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 8 A en 240 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 8 A en 380 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 8 A en 480 V AC 50/60 Hz DC-12, estado 1 0,8 A en 125 V corriente continua DC-12, estado 1 2,5 A en 24/48 V corriente continua DC-12, estado 1 0,3 A en 150 V corriente continua
Carga mínima	100 mA en 24 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,9 cm
Paquete 1 Ancho	4,2 cm
Paquete 1 Longitud	4,2 cm
Paquete 1 Peso	1,018 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------